

Typ Model Модель


GS - 1800 serie












Průmyslový šicí stroj závorovací

Lockstitch bartacking industrial
sewing machine

Промышленная швейная машина
закрепочная

GARUDAN®



Typ Model Модель	  	GS-1828 (H)	GS-1836 (H)	GS-1842 (H)
	Počet stehů Number of stitches Количество стежков	28	36	42
	Rychlost šití (ot./min) Sewing speed (rpm) Скорость шитья (ст./мин.)	2300 (2000)	2300 (2000)	2300 (2000)
	Tloušťka šitého materiálu (mm) Material thickness (mm) Толщина шиваемого материала (мм)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
	Systém a tloušťka jehly Needle system and needle size Система и толщина иглы	134/90-100 (DPx17/100-120)	134/90-100 (DPx17/100-120)	134/90-100 (DPx17/100-120)
	Délka závorcky (mm) Bar length (mm) Длина закрепки (мм)	9-20	9-20	9-20
	Šířka závorcky (mm) Bar width (mm) Ширина закрепки (мм)	1-3,5	1-3,5	1-3,5
	Odstřih nití Thread trimming Обрезка ниток	●	●	●
	Zdvih rámečku (mm) Presser clamp stroke (mm) Подъем рамки (мм)	17	17	17

(H) pro těžké materiály • for heavy materials • для тяжелых материалов



Délka a šířka stehu je stavitelná pomocí dvou pák.

Adjustable buttonhole bar length and width by two levers

Длина и ширина стежка регулируется с помощью двух рычагов.



CV šparač
CV hook
ЦБ челнок

Technická charakteristika

- Plynule stavitelná délka i šířka závorcky
- Šití v automatickém cyklu:
 - spuštění přítlačného rámečku, šití závorcky, zastavení, odstřih nití, odhoz nití, zvednutí rámečku.
- Dělený přítlačný rámeček

Technical features:

- Infinitely adjustable buttonhole bar length and width
- Automatic sewing cycle:
 - lowering the presser foot, bartacking, machine stop, thread trimming, displacing of upper thread above the presser foot, lifting the presser foot.
- Divided presser clamp

Техническая характеристика

- Плавная наладка длины и ширины закрепки
- Автоматический цикл шитья:
 - спуск рамки, шитьё закрепки, остановка, обрезка ниток, подброска игольной нитки над рамку, подъем рамки.
- Деленная нажимная рамка



Vyhazovač nití zajišťuje spolehlivý začátek šití s protažením horní nití na rub díla.

Thread wiper ensures proper start of sewing with upper thread pulled down to the seam side of fabric.

Подброска игольной нитки над рамку обеспечивает надёжное начало шитья с просовыванием игольной нитки на изнанку шитого изделия.



ANITA, s.r.o.
Hliníky 2068
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e-mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.anita.cz

