

Typ Model Модель

GF - 116 Series





GF - 118 Series

Jednoehlové rychloběžné stroje
s vertikálním ořezem materiálu.

Single needle, high speed industrial
sewing machines with vertical
material cutting.

Одноигольные высокоскоростные машины
с вертикальной обрезкой края
сшиваемого материала.

GARUDAN®





GF-116-143 LM, GF-116-147 LM

Tato řada je charakteristická délkou stehu do 5 mm, tlakovým mazáním a maximální rychlostí šití 4000 ot./min. Stroj je vybaven vypínatelným ořezem materiálu. Používá se při šití prádla i konfekce.

Series with stitch length up to 5 mm, pressure lubrication and sewing speed max. 4000 spm. Machines are equipped with switch on/off material cutting. Machines are designed for sewing clothes and garments.

Длина стежка до 5 мм, автоматическая смазка и скорость шитья 4000 об/мин. Обрезку края шиваемого материала возможно отключить. Назначение машины для шитья белья и верхней одежды.



GF-118-143 LM, GF-118-147 LM

Tato řada je charakteristická délkou stehu do 5 mm, tlakovým mazáním a jehelním podáváním. Maximální rychlost šití je 4000 ot./min. Používá se při šití prádla i konfekce, všude tam kde je nutno zajistit bezproblémové podání šitého díla.

Series with stitch length up to 5 mm, pressure lubrication, sewing speed max. 4000 spm and needle feed. Machines are designed for sewing clothes and garments.

Длина стежка до 5 мм. У машины также игольное продвижение. Скорость шитья до 4000 об./мин. Назначение машины для шитья белья, верхней одежды и там где нужно равномерное продвижение материала.




Vypínatelný ořez umožní snadné přestavení na standardní jednojehlový stroj.

Switch on/off material cutting provides easy transformation to standard single needle machine.

Отключением обрезки края материала получаем стандартную одноигльную машину.



Standardně je stroj dodáván s vybavením se vzdáleností nože od jehly 6,4 mm. Na objednávku se dodávají vybavení se vzdáleností ořezu od jehly: 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 5,6 mm a 9,5 mm.



In standard version machines are supplied with 6,4 mm distance between knife and needle. Optionally available distance 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 5,6 mm a 9,5 mm.

Стандартное расстояние иглы и ножа 6,4 мм. По заказу: 3,2 мм, 4 мм, 4,8 мм, 5,6 мм и 9,5 мм.

Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Feed type		Edge system	Back tacking	Autom. presser foot lifting	Thread trimming	Wiper	Hook type	Stitch length (mm)	Needle system	Presser foot stroke (by hand/ by knee)	Max. sewing speed (spm)
GF - 116 - 143 LM	•		3,2; 4,0; 4,8; 5,6; 6,4; 9,5;					•	5	134R (70-110)	5.5/14 (mm)	4000
GF - 116 - 147 LM	•		3,2; 4,0; 4,8; 5,6; 6,4; 9,5;	•	•	•	•	•	5	134R (70-110)	5.5/14 (mm)	4000
GF - 118 - 143 LM		•	3,2; 4,0; 4,8; 5,6; 6,4; 9,5;					•	5	134R (70-110)	5.5/14 (mm)	4000
GF - 118 - 147 LM		•	3,2; 4,0; 4,8; 5,6; 6,4; 9,5;	•	•	•	•	•	5	134R (70-110)	5.5/14 (mm)	4000



ANITA, s.r.o.
Hliníky 2068
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e-mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.anita.cz